

Remolques FURGÓN GALVANIZADO ATORNILLADO



REMOLQUES



ELEMENTOS OPCIONALES:

- ⇒ Es posible su fabricación con la tapa fija.
- ⇒ Tapa en aluminio
- ⇒ Trasera en rampa
- ⇒ Rampas escamoteables.



TODOS LOS REMOLQUES INCORPORAN:

- ⇒ Tapa de chapa galvanizada con dos amortiguadores para facilitar su apertura.
- ⇒ Trasera en dos hojas con doble falleba y perfil goma estanco.
- ⇒ Chasis galvanizado en caliente.
- ⇒ Rueda de repuesto



Modelo	Medidas de caja interior	Longitud total	Anchura total	Altura interior	Ruedas	Un eje Kg	Dos ejes Kg	Apoyo del remolque
IF-180	1725x1240	2880	1730	1200-1500	175x13	1000	2x750	R. Jockey
IF-200	1940x1240	3190	1730	1200-1500	175x13	1000	2x750	R. Jockey
IF-230	2240x1340	3510	1830	1200-1500	175x13	1000	2x750	R. Jockey
IF-256	2500x1440	3780	1940	1200-1500	175x13	1000	2x750	R. Jockey
IF-275	2690x1540	3900	2040	1200-1500	175x13	1000	2x750	R. Jockey
IF-310	3040x1540	4270	2040	1200-1500	175x13	1000	2x750	R. Jockey
Medidas en mm		TODOS LOS REMOLQUES PUEDEN FABRICARSE CON Y SIN FRENO TODOS LOS REMOLQUES PUEDEN FABRICARSE EN UN O DOS EJES						

⇒ En caso de precisar distintas medidas consúltenos.

Ctra. Madrid-Irún km 247
09192 Villafria - Burgos
Telf: 947.48.51.50
www.remolquesalzaga.com
ventas@remolquesalzaga.com